

OIE 225 X Inox

**Four Encastrable Multifonction ♦ Porte Froide ♦ Pyrolyse ♦ 65L
Classe A-20% ♦ Manettes rétractables rétro-éclairées**

En activant le nettoyage par pyrolyse, la température du four est portée à 500°C sur une durée de 2 heures, éliminant ainsi toutes les salissures. Ce nettoyage est intégral et également très économique. Si le niveau de salissure de votre four est peu élevé, vous avez la possibilité d'utiliser le mode pyro économique plus court et encore plus économique (1 heure 30).

Les manettes rétractables de ce four assurent une sécurité maximale. Elles sont faciles d'accès et rendent le bandeau encore plus épuré lorsqu'elles sont cachées. Le rétro-éclairage autour des manettes fonctionne lors des manipulations pour un effet garanti.

L'écran Maxi LCD à la fois simple et intelligent préconise la température, permet la cuisson différée et indique la montée en température ainsi que la hauteur de plat. Il offre une animation conviviale des éléments chauffants actifs lors de la cuisson.



Photo non contractuelle

BEKO

OIE 225 X Inox

**Four Encastrable Multifonction ♦ Porte Froide ♦ Pyrolyse ♦ 65L
Classe A-20% ♦ Manettes rétractables rétro-éclairées**

Identification

| | |
|-------------------|-------------------|
| Marque | Beko |
| Référence | OIE225X |
| Couleur | Inox |
| Code Ean 13 | 8 690 769 833 753 |
| Norme | CE, VDE |
| Type | Four encastrable |
| Date de lancement | Mai 2012 |

Fonctions

8 programmes de cuisson + 2 de nettoyage

- Viandes rouge / Pizza
- Cakes / Poissons
- Viandes blanches
- Grillades épaisses
- Gratins
- Terrine / Crèmes
- Décongélation
- Maintien au chaud
- Nettoyage par pyrolyse
- Eco-pyrolyse

Four

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type de Four | Multifonction |
| Grill | Electrique |
| Puissance Grill | 2200 W |
| Volume utile | 65 L |
| Nettoyage | Pyrolyse |
| Thermostat | 0 à 250° |
| Fonction Booster | Oui |
| Nombre de vitres | 4 |
| Contreporte plein verre | Oui |
| Eclairage du four | Ampoule arrière |
| Ventilation | Oui |

Equipements

| | |
|--|-----------------|
| Type de gradins | Emboutis |
| Grille | 1 |
| Lèche-frite | 1 |
| Plaque à pâtisserie | 1 |
| Afficheur | Maxi LCD |
| Manettes rétractables rétro-éclairées | Oui |
| Programmation de cuisson différée | Oui |
| Préconisation automatique des températures | Oui |
| Préconisation automatique des gradins | Oui |
| Minuterie fin de cuisson | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Porte froide | Oui |
| Type Porte | Verre |
| Bandeau | Inox |

Spécifications techniques

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Alimentation | 230 volts / 50hz |
| Ampérage | 16 A |
| Puissance électrique Totale | 2 400 W |
| Conso. électrique en convection | 0,88 kWh |
| Conso. électrique en multifonction | 0,79 kWh |
| Classe énergétique | A-20% |
| Cordon d'alimentation | Oui |

Dimensions

| | | | |
|----------------------------|------|------|---------|
| Dimensions (cm) | H | L | P |
| - niche d'encastrement | 59 | 56 | 55 |
| - sans emballage | 59,5 | 59,4 | 56,7 |
| - avec emballage | 65,5 | 66 | 66 |
| Poids (kg) | | | |
| - sans emballage | | | 41 kg |
| - avec emballage | | | 43,4 kg |
| QTE container 40'/HC (pcs) | | | 162/213 |

BEKO