

Four



Référence commerciale : DOP770X

Définition du produit

Type de four: Simple

Mode d'installation: Encastrable

Type d'énergie: Electricité

Mode de cuisson: Multifonction

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Couleur: Acier inox

Autres couleurs disponibles: Aluminium; Blanc; Noir

Classe énergétique (cavité 1): A

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.786

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 0.877

Ean code: 3660767541405

Les Plus produits

CS Intelligent Cooking System

Exclusif: En mode "ICS" le four gère automatiquement tous les paramètres de cuisson (Température, mode et temps de cuisson). Sélectionnez le type de plat, mettez le dans le four au niveau préconisé et dégustez une fois la cuisson terminée.C'est tout!

Touches sensitives rétroéclairées

Toutes les commandes se font par simple contact du doigt sur le bandeau du four. Aucune aspérité en surface, un "plus" esthétique appréciable.

Pyrocontrol

Le four calcule automatiquement la durée idéale de pyrolyse en fonction du degré de salissure de la cavité.C'est l'assurance d'un nettoyage parfait pour une immobilisation du four et une consommation électrique optimales



Four



Structure

Bandeau

Matériau du bandeau: Inox + verre Couleur du bandeau: Acier inox

Nom du programmateur: Multistart touch control

Nombre de manettes: -32767

Porte

Couleur de la porte: Acier inox Matériau de la porte: Inox + verre Equipement de la porte: Porte froide Ouverture de la porte: Abattante Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Cavité

Nom de la cavité: Enamelite

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

320X435X380

Volume de la cavité en l: 53

Matériau de la cavité:

Traitement des fumées: **Système éolyse** Régulation de la température: **Electronique**

Eclairage

Nombre de lampe(s): 1
Type de lampe: Halogène

Position de la lampe: Haut; Gauche Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Casserolerie

Nombre de Grilles: 3

Type de grille: 2 Grilles sécurite avec poignée;1

Grille avec poignées pour plat 45 mm

Nombre de plats: 2

Type de plaques et plats: 1 Plat patisserie

Lissium;1 plat 45 « grande taille »

Système sortant et gradins: Système sortant fil 3

niv à roulements Tourne broche: Oui

Consommations & sécurités

Consommations

Temps de préchauffage en min: 7.3

Consommation d'énergie pour préchauffage en

kWh: 0.345

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C

en kWh: 0.535

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 3

Sécurités

Sécurité porte:

Autres sécurités: Auto stop système

Certificats de conformité: CE

Eléments chauffants

Eléments chauffants

Grill simple en W:

Elément de voute en W: 2100 Elément circulaire en W: 2000

Sole en W: 1200

Branchements

Puissance maxi-électrique en (kW): 3.595

Tension en V: 220-240 Fréquence en H2: 50 Intensité en A: 16

Longuent du cordon électrique en cm: 130

Type de pise: Sans

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x p (mm):

592X592X609

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P

(mm): **585X560X550**Poids net en kg: **36**Poids brut en kg: **39**

Fonctions cuisson du four

Pyrocontrol / Pyro Max Chaleur tournante

Chaleur Combinée

Traditionnel Eco

Grill moyen ventilé + TB

Gril fort + Tb Gril moyen + Tb

Maintien au chaud pulsé Décongelation pulsée



Four

Schéma d'encastrement

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): 585X560X550

