

Autres couleurs disconibles: Blanc:Noir:Tout blanc:Tout noir

Energie consommée convection forcée (kWh) (fêre cavité): 0.894

# Les Plus produits

 Afficheur "Saveur" Le four préconise automatiquement la température adaptée au mode de cuisson ou au type de plat selectionné, et la hauteur de plat idéale. L'afficheur indique l'heure, la durée

Ean code: 3660767559387

Multifonction plus

air pulsé ) associée ou non à la convection naturelle (chaleur combinée). Porte Froide Sécurité anti brûlure grâce à la porte froide Même en fonction pyrolyse la température de la porte ne dépasse pas 60°. Une tranquilité d'esprit appréciable pour les parents.



## Structure Bandeau

*Sauter* 

Four

Nom du programmateur: Saveurs Porte

Régulation de la température: Electronique

Type de grille: 2 Grilles platex Nichrits Type de plaques et plats: 8 plat 20 « grande taille

## Tourne broche: Qui Consommations & sécurités

Consommations Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 3

Certificats de conformité: CE

Elémente chauffante

Référence commerciale: SEP930B

Eléments chauffants

Elément de voute en W: 2188 Sole en W: 1200 Branchements

Dujessance mani-Machinus en (MM): 3 385 Tension on V: 220-240 Intensité en A: 16 Longueur du cordos teatscoye en cm: 110 Type de prise: Sano

Dimensions ( Dimensions of project ou H x L x o (mm): 592X592X500 Dimensione du produit emballé HxLxP (mm): Chapterios de la niche d'encastrement H.x.L. x.P.

Egnetions cuisson du four Chaleur tournante (180°C)

Chaleur tournante (180°C) Grill moven ventilé + TB

**Fauter** Four

Schéma d'encastrement

Référence commerciale: SEP930B

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): 585X560X550

