



FNG 36 AN / WH

Four multifonction pyrolyse



- ☉ Multifonction pyrolyse
- ☉ Porte froide
- ☉ 58 litres
- ☉ Commandes manettes
- ☉ 11 fonctions (4 fonctions Succès + 7 fonctions Création)
- ☉ Préconisation de température
- ☉ Tournebroche temporisé
- ☉ Cavité intérieure grise
- ☉ Eclairage par 2 halogènes latéraux
- ☉ Classe A
- ☉ Façade verre



FNG 36 AN / WH

Four multifonction pyrolyse

Référence	FNG 36
Présentation	Verre
Commandes	Manettes
Eclairage	2 latéraux
Ventilation différée début et fin de cuisson	●
Thermostat	Electronique
Température préconisée	●
Programmeur	Electronique
Cavité intérieure grise	●
Système de Sécurité Intégrale	
Porte froide / nombre de verres	● / 3
Verrouillage (sécurité enfant)	porte en pyro
Fonctions de cuisson	Multifonction
Fonctions CREATION	7
Multiniveaux	●
Tradition	●
Barbecue	●
Tournebroche	●
Basse-température (3 niveaux)	●
Fonctions SUCCES	4
Succès Pâtisseries (Tarte / Brioche / Cake / Gâteau)	Cake
Succès Rôtisserie (Rôti de bœuf / Veau / Porc / Gigot / Poulet rôti)	Rôti
Succès Pizzas	●
Succès Pain	●
Visualisation des fonctions	
Zone de dialogue	Manettes
Visualisation de la température	●
Entretien	Pyrolyse
Contre-porte en verre	●
Cycles pyrolyse (1 mode : 1h30 / 3 modes : 1h-1h30 - 2h)	3 modes
Consommation pour une pyrolyse 1h30 (kWh)	0,35
Préconisation fonction pyrolyse	●
Purificateur de fumées / évacuation avant	● / ●
Puissances	
Puissance totale installée / Puissance gril (W)	2800 / 2700
Classe énergétique	A
Fonction de cuisson utilisé	Rôtisserie
Consommation d'énergie : Classique / convection forcée (kWh)	1,05 / 0,86
Volume utile du moufle (litres)	58
Type de four : faible (12 l < volume < 35 l)	
moyen (35 l < volume < 65 l)	Moyen
grand (65 l < volume)	
Temps de cuisson en charge normale (mn)	43
Surface de la plus grande plaque pour pâtisserie (cm ²)	1150

Accessoires d'origine	
Plateau émaillé	1
Grille nickelée	2
Tournebroche complet temporisé en fin de cuisson	●
Autres accessoires en OPTION	
Porte micro-ondes assortie	●
Raccordement d'énergie	
Monophasé 230 V - 16 A / Cordon électrique fourni	● / ●
Dimensions	
Hors tout H x L x Profondeur derrière façade (mm)	595x595x545
Encastrement H x L x P (mm)	585 x 560 x 547
Coloris / Code article	
Couleur	Anthracite
Référence	FNG 36 AN
Code	61918
Code EAN	8007842619188
Couleur	Blanc
Référence	FNG 36 WH
Code	61933
Code EAN	8007842619331
* Calculée en charge normalisée. Directive Etiquetage énergétique 2002/40/CE des fours électriques. Normes EN 50304	

