

SIEMENS



Siemens
HB43RB550F
FOUR INOX MF ECOCL LATERAL CH
DROITE 58L

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003487693

gamme distribuée:

HB43RB550F - Inox Four intégrable

- Nettoyage EcoClean
- 6 modes de cuisson : Air pulsé 3D+, Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Tournebroche
- Volume 58 l et 5 niveaux de cuisson
- Horloge électronique
- Préchauffage Booster
- Commande électronique
- Boutons escamotables
- Bandeau de commande finition verre
- Porte 3 vitres
- Cavité en émail gris titane
- Sécurité enfants
- Intérieur de porte plein verre
- Charnières à droite
- Ventilateur de refroidissement
- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,5 kW

QUELFOUR.COM

Accessoires intégrés

1 x pôle universelle, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x tournebroche, 2 x grille combinée

Accessoires en option

- HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L
- HZ338356 RAIL TELESCOPIQUE ECOCLEAN
- HZ26000 PLAT A ROTIR METALLIQUE
- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ338250 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX FOUR ECOCLEAN
- HZ317000 PLAT A PIZZA
- HZ390800 Plat métallique émaillé

Autres couleurs disponibles

Caractéristiques

Couleur de la façade : Acier inox
Pose-libre, Encastrable : Encastrable
Mode de nettoyage : EcoClean
Niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
Matériau du bandeau : Acier inox, Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 0.00
Volume utile du four : 58
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Grillade au tournebroche
Matériau de la cavité : Émaillé
Contrôle de température : Mécanique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120.0

Types de consommation et de connexion

Consommation Convection Naturelle (kWh) : 0.89
Consommation Convection Forcée (kWh) : 0.79
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3500
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.