

Four intégrable

HB63AR550F - inox



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Bandeau de commande avec finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 65 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole , gril grande surface, gril air pulsé, Hot Air Eco

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Rail télescopique 1 niveau
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Performance énergétique A-30%(0.66 kWh) : 30% plus économique que la classe énergétique A (0.99 kWh)
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW



HB63AR550F - inox

Caractéristiques

Couleur de la façade : Inox
 Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Mode de nettoyage : Pyrolytique
 Niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560 x 550
 Matériau du bandeau : Acier inox. + insertion verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 37.000
 Volume utile du four : 65
 Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé
 Matériau de la cavité : Emailé
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120.0
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
 Tiroir de four : , 1 fois, Rallonge standard
 Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
 Liste des accessoires inclus : 1 x lèchefrite, 2 x grille
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800

Types de consommation et de connexion
 Consommation Convection Naturelle (kWh) : 0.89
 Consommation Convection Forcée. (kWh) : 0.66
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Couleur de la façade : Inox
 Type d'énergie : Electricité
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Dimension du produit emballé : 26.37 x 26.37 x 26.77
 Poids net (lbs) : 83
 Poids brut (lbs) : 89
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120.0
 Niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 37.000
 Poids brut (kg) : 40.000
 2012-03-05

Autres couleurs disponibles

HB63AR550F:Inox

Accessoires en option

HZ331070 Tôle à pâtisserie émaillée, pyrolytique
 HZ338250 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX
 HZ325070 Tôle à grillades pour pyrolyse
 HZ390010 Bräter aus Edelstahl induktiosgeeignet
 HZ332070 LECHEFRITE UNIVERSELLE FOURS PYROLYSE
 HZ338352 RAILS TELESCOPIQUES 3 NIVEAUX
 HZ317000 PLAT A PIZZA
 HZ333070 Lèchefrite universelle Profi
 HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L
 HZ334000 Grille combi
 HZ240300 Ensemble de cuisson à la vapeur
 HZ338357 RAILS TELESCOPIQUES 3 NIVEAUX SORTIE TOTALE
 HZ336000 Lèchefrite en verre
 HZ324000 Grill pour lèchefrite universelle
 HZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi
 HZ327000 PIERRE A PAIN

Accessoires intégrés

1 x lèchefrite
 2 x grille

Code EAN

4242003599228